



bit.ly/gmpchart

Les **colorants pâtes GMP** sont utilisés pour la coloration par trempage des matières plastiques. Le principal domaine d'utilisation est la teinture des accessoires du vêtement (boutons, boucles, rubans...)

Les fabricants d'accessoires du vêtement, les grossistes ou revendeurs en mercerie, trouvent dans nos produits un outil simple et efficace de coloration à façon.

MATIERES :

Polyester, polyuréthane, polyamide, acrylique, etc.

AVANTAGES :

Une large possibilité de création de couleurs.

Méthode efficace pour un procédé simple et rapide.

Coloration stable et uniforme.

Bonne résistance au frottement, à la transpiration, au lavage et à la lumière.



MODE D'EMPLOI :

Les **colorants pâtes GMP** s'utilisent à une concentration de **0,5 à 5 g/litre à 95°C**

Dissoudre les colorants pâtes GMP dans l'eau chaude et faire monter en température le bain.

Agiter vigoureusement avant utilisation pour s'assurer d'une parfaite dispersion.

La durée de teinture est de 1 à 10 minutes, selon la matière et la couleur recherchée.

Agiter doucement les pièces durant la teinture. Après teinture, les rincer à l'eau chaude.

PRODUITS ASSOCIES

DECOLORANT :

Il est possible de retirer une couleur non conforme en trempant quelques minutes les pièces dans un bain de **décolorant concentré 8100**, pur ou dilué (1/10^{ème}), à une température comprise entre 50 et 100 ° C. Rincer à l'eau.

DETERGENT :

Le **détergent TP8002** est un détergent alcalin concentré, efficace pour éliminer les marques de brûlures causées par la gravure laser. Il est utilisé dans un bain ultrasons, à 10-100 ml/l, à une température de 30°C.

VEHICULEUR :

Certaines pièces en plastique sont difficiles à teindre : l'ajout d'un véhiculeur est nécessaire : **Solvant GGB à 20 à 50 ml/l.**

AGENT DE BLANCHIMENT :

Les boutons polyester jaunissants peuvent retrouver leur blancheur d'origine par un trempage dans un bain chaud contenant 5 à 50 ml/l d'**azurant 8430PA**.

FINITION :

Nos produits de polissage permettent d'obtenir, en tonneau à sec, une finition mate, satinée ou brillante, sur des boutons en plastique.

NUANCES :

Une gamme de 25 couleurs standards sont disponibles. Les **colorants pâtes GMP** sont compatibles entre eux pour créer une infinité de nuances.

CONDITONNEMENT : Emballage plastique de 1Kg.

STOCKAGE : 1 an dans son emballage d'origine, refermé, dans des conditions normales de stockage.