

# Résine époxy RD8

## pour applications décoratives

La résine **RD8** est une résine époxy bi-composante sans solvant, utilisée pour les applications décoratives et les finitions haut-de-gamme.

La résine **RD8** ne contient aucune trace de bisphénol-A ni aucun dérivé du bisphénol-A.



### Avantages

- Parfaitement transparente.
- Excellente adhésion sur la majorité des plastiques.
- Solidité aux produits chimiques.
- Flexible et dure.
- Exempte de BPA.

### Conditionnement

- 1 kit de résine **RD8** se compose de :
- 1 kg de résine époxy **R8**.
  - 450 g de durcisseur **D8**.

### Stockage

12 mois à température ambiante dans les conditions d'origine.

### Hygiène et sécurité

Observez les mesures d'hygiène de travail indiquées sur la FDS lors de la manipulation.

## MODE D'EMPLOI

Proportion : 100 g de **résine R8**  
+ 45 g de **durcisseur D8**.

Agiter jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Dégazer éventuellement avant utilisation.

Durcissement (film 6 mm) :

- Sec au toucher : 15 h à 20°C
- Sec à cœur : 24 h à 20°C ou 10 h à 40°C.

## PRODUITS ASSOCIÉS

### Coloration en transparent

Coloration en transparent par addition de **colorants NANV** (notice technique n°18 V10D).

### Coloration en opaque

Coloration en opaque par addition de **pigments PPE** (notice technique n°18 V01).

### Nettoyant

Les supports et les outils peuvent être nettoyés avec le **nettoyant 8496**.

### Polissage

Nos produits de polissage permettent d'obtenir en tonneau à sec une finition parfaite.

### Résine époxy RD3

La **résine époxy RD3** (notice technique 18R06) est également notre référence pour les applications décoratives haut-de-gamme.