

Peinture VNL

pour applications décoratives

La **peinture décorative VNL** est une peinture monocomposante en phase solvant, qui présente de multiples possibilités de mise en couleur sur divers supports.

Elle permet :

- La mise en valeur de gravures laser.
- La réalisation de décors sur articles de mode : (montures de lunettes, ornements de coiffure,...)
- La personnalisation de bijoux fantaisie.
- La finition post impression 3D. L'uniformisation et la préparation de surface.
- Le marquage ou traçage de pièces.

Matières

Multiples matières plastiques : acétate de cellulose – PMMA – polyamide – ABS – élastomères,...
Métaux.
Verre – Céramique.
Bois – Papier.

Avantages

Grande facilité d'emploi.
Séchage rapide.
Réchampiabilité - Bonne résistance chimique – Bonne souplesse.
Adhérence directe exceptionnelle sur de nombreux supports.
Film mince et résistant, sans risque de surépaisseur.
Couleurs vives, uniformes et couvrantes.

Propriétés

Viscosité livraison à 20°C : 4 mPa.s
Densité 20°C : 0,86 +/- 0,02
Extrait sec: < 20% +/- 1 %
Épaisseur recommandée : 20 microns
Séchage à 20°C: 1 min hors poussière; 30 min manipulable.

Coloris



Nombreux coloris en transparent, opaque, tous miscibles entre eux.

Conditionnement

Emballage métallique 250 ml avec un pinceau contenu dans le capuchon.
Autre conditionnement sur demande.

Stockage

Le stockage et la manutention des produits solvantés doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.
12 mois en emballage fermé d'origine.
Température de stockage : de 5°C à 30°C.

Hygiène et sécurité

Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
FDS correspondante.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être préalablement poli, dégraissé et exempt d'humidité.
L'application peut se faire au pistolet, à l'aérographe ou directement au pinceau.
Appliquer directement la peinture sur la pièce à décorer. Laisser sécher quelques minutes.

PRODUITS ASSOCIÉS

Nettoyant

Le **nettoyant 8410 VNL** est disponible pour enlever l'excédent éventuel.